

O O bet365

Para retirar o rake, siga os seguintes passos:

1. Coloque o rake de cabeça para baixo sobre uma superfície plana e dura, como uma mesa ou o chão.

2. Identifique os parafusos ou porcas que prendem a lâmina do cabo.

Em alguns modelos, eles podem estar localizados nas extremidades do

cabo, enquanto outros podem estar situados abaixo da união entre o cabo e a lâmina.

3. Utilize uma chave apropriada, como uma chave de fenda ou uma chave Allen, para desatar os parafusos ou porcas. Gire os parafusos ou porcas no sentido anti-horário que as mesmas se soltem completamente.

4. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

5. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

6. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

7. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

8. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

9. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

10. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

11. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

12. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

13. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

14. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

15. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

16. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

17. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

18. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

19. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

20. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

21. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

22. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

23. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

24. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

25. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

26. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

27. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

28. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

29. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

30. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

31. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

32. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

33. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

34. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

35. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

36. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

37. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

38. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

39. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

40. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

41. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

42. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.

43. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando arranhões ou danos adicionais.